

# Produktinformation



**Setra Trävaror AB**

Box 37

814 31 SKUTSKÄR



Tel: 026-27 94 50

Fax 026-27 94 60

E-mail: [info@setragroup.com](mailto:info@setragroup.com)

internet: [www.setragroup.com](http://www.setragroup.com)

Kvalitetskontrollerat impregnerat virke enligt SS-EN 351 och NTR Dokument nr 1. Impregneringen står under kontroll av SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut

Medlet ska vara fixerat i virket och yttorr innan det lämnar anläggningen.

Virket impregnerat med träskyddsmedlet Wolmanit CX-8 (Kemls reg.nr 4122) innehållande koppar, bor och HDO som verksamma beståndsdelar.

Virket uppfyller inträngningsklass NP5 enligt SS-EN 351-1 (=full inträngning i splintveden).

Virket innehåller minst 22 kg träskyddsmedel/m<sup>3</sup> splintved.

Användningsområde riskklass 4 enligt SS-EN 335-1, dvs i kontakt med mark eller sötvatten.

Kan bearbetning inte undvikas inomhus, behövs normalt andningsskydd då trädammer kan vara farligt vid inandning (halvmask med partikelfilter, P2).

Utrangerat virke och virkesavfall skall omhändertas enligt kommunens miljökontor.



**Användningsområde  
MARK eller VATTEN**