

Produktinformation



Setra Trävaror AB
Box 37
814 31 SKUTSKÄR

Tel: 026-27 94 50
Fax 026-27 94 60
E-mail: info@setragroup.com
internet: www.setragroup.com

Kvalitetskontrollerat impregnerat virke enligt SS-EN 351 och NTR Dokument nr 1. Impregneringen står under kontroll av SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut

Medlet ska vara fixerat i virket och yttorr innan det lämnar anläggningen.

Virket impregnerat med träskyddsmedlet Wolmanit CX-8 (Kemls reg.nr 4122) innehållande koppar, bor och HDO som verksamma beståndsdelar.

Virket uppfyller inträngningsklass NP5 enligt SS-EN 351-1 (=full inträngning i splintveden).

Virket innehåller minst 11 kg träskyddsmedel/m³ splintved.

Användningsområde riskklass 3 enligt SS-EN 335-1, dvs ovan mark.

Kan bearbetning inte undvikas inomhus, behövs normalt andningsskydd då trädamn kan vara farligt vid inandning (halvmask med partikelfilter, P2).

Utrangerat virke och virkesavfall skall omhändertas enligt kommunens miljökontor.



**Användningsområde
OVAN MARK**