

# Produktinformation



**Setra Trävaror AB**

Storgatan 75

930 70 Malå



Tel: 026-14 78 30

Mail: [info@setragroup.se](mailto:info@setragroup.se)

[www.setragroup.se](http://www.setragroup.se)

**Kvalitetskontrollerat impregnerat virke enligt SS-EN 351 och NTR Dokument nr 1:1998.  
Impregneringen står under kontroll av SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut**

Medlet ska vara fixerat i virket och yttorr innan det lämnar anläggningen.

Virket impregnerat med träskyddsmedlet Wolmanit CX-8 (Kemls reg.nr 4122) innehållande koppar, HDO och bor som verksamma beståndsdelar.

Virket uppfyller inträngningsklass P8 enligt SS-EN 351-1 (=full inträngning i splintveden).

Virket innehåller minst 11 kg träskyddsmedel/m<sup>3</sup> splintved.

Användningsområde riskklass 3 enligt SS-EN 335-1, dvs ovan mark.

Bearbetning av det impregnerade virket bör undvikas. Är detta inte möjligt och om bearbetning görs inomhus, behövs normalt andningsskydd (halvmask med partikelfilter P2), eftersom trädamm kan vara farligt vid inandning.

Utrangerat virke och virkesavfall skall omhändertas enligt kommunens miljökontor.



**Användningsområde  
OVAN MARK**